


## NOMENCLATURE



**A** Length adjuster | **B1** D-ring for user connection | **B2** D-ring for anchor point connection | **C** Stitching | **D** Tape  
**Material of metal parts:** Carbon steel.  
**Material of tape:** polyester.  
**Material of thread:** polyamide.

**A** Regolatore di lunghezza | **B1** Anello a D per il collegamento dell'utilizzatore | **B2** Anello a D per il collegamento al punto di ancoraggio | **C** Cuciture | **D** Fettuccia  
**Materiale delle parti metalliche:** acciaio al carbonio  
**Materiale del nastro:** poliestere  
**Materiale del filo:** poliammide

**A** Régleur de longueur | **B1** Anneau en D pour la connexion de l'utilisateur | **B2** Anneau en D pour la connexion au point d'ancrage | **C** Coutures | **D** Sangle  
**Matériau des pièces métalliques:** acier au carbone  
**Matériau de la sangle:** polyester  
**Matériau du fil:** polyamide

**A** Längenversteller | **B1** D-Ring für den Anschluss des Benutzers | **B2** D-Ring für den Anschluss am Anschlagpunkt | **C** Nähte | **D** Band  
**Material der Metallteile:** Kohlenstoffstahl  
**Material des Bandes:** Polyester  
**Material des Fadens:** Polyamide

**A** Regulador de longitud | **B1** Anilla en D para la conexión del usuario | **B2** Anilla en D para la conexión al punto de anclaje | **C** Costuras | **D** Cinta  
**Material de las piezas metálicas:** acero al carbono  
**Material de la cinta:** poliéster  
**Material del hilo:** poliamida



# 214.000 TAKA

WWW.KONG.IT



**Read and always follow the information supplied by the manufacturer**  
 Leggere e seguire sempre le informazioni fornite dal fabbricante  
 Toujours lire et suivre les informations fournies par le fabricant  
 Die Angaben des Herstellers müssen immer gelesen und befolgt werden  
 Lea siempre y respete la información proporcionada por el fabricante



**Download the declaration of conformity at:**  
 Scarica la dichiarazione di conformità da:  
 Télécharger la déclaration de conformité sur:  
 Laden Sie die Konformitätserklärung herunter von:  
 Descargar la declaración de conformidad en:  
[www.kong.it/conformity](http://www.kong.it/conformity)



**Please calculate the lifespan of the device according to:**  
 Calcola la vita utile del dispositivo in accordo a:  
 Calculer la durée de vie de le dispositif selon:  
 Berechnen Sie die Lebensdauer der Vorrichtung nach:  
 Calcular la vida útil del dispositivo según:  
[www.kong.it/en/life/](http://www.kong.it/en/life/)

Y5807000BEK

KONG S.p.A. - Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) - Italy  
 +39 0341 630506 | info@kong.it

## SPECIFIC INFORMATION

Master Text

Category III Personal Protective Equipment 214.000 TAKA is:  
 - a flexible connecting element with a length adjustment device;  
 - an anchor device with one stationary anchor point without the need for a structural anchor or fixing element to fix it to the structure;  
 - intended for use to protect and prevent against risks of fall from height;  
 - suitable for use down to -30°C and wet down to -4°C;  
 - certified according to EN 354:2010 and EN 795:2012 type B.

### Length adjustment

To shorten the lanyard, hold the D ring to which you are connected (B1) and pull the length adjustment (A) towards the anchor point (fig. 1a).  
 To lengthen the lanyard, hold the D ring to which you are connected (B1) and pull the adjustment device toward you (A) – (fig. 1b).

**Warning:** before adjusting the length, make sure you are in an area with no risk of falling.

### Use in accordance with EN 354

Examples of correct use as a lanyard (fig. 2, 3 and 4).

**Important:** the user shall always connect to ring B1, on the side where the webbing forms a loop (fig. 4).

### Warning:

- the lanyard shall not be used for fall arrest purposes without any energy absorption, e.g. an energy absorber;
- the total length of the entire fall arrest system (including this device adjusted at its maximum length, energy absorber and connectors) shall not exceed 2 m (fig. 3);
- appropriate precautions must be taken if the device could hit sharp edges;
- this device shall always be taut, in order to limit possible falls;
- do not connect more than one user to an energy absorber or more than one energy absorber to a user (fig. 5);
- particular conditions (e.g. heat, cold, humidity, oil, dust) reduce the performance of the device.

### Use in accordance with EN 795 Type B

Permitted uses of this device as an anchor: it can be placed on a structure or attached to it via its loop (fig. 6).

The maximum deflection and maximum transmitted force measured during the tests carried out in accordance with EN 795:2012 Type B (using an HE 100 beam) are 50 mm and 9.5 kN respectively. These values refer to the shortest version of the device (900 mm long when adjusted at its maximum length) and may vary depending on the type of installation, the structure and the length of the device. Longer versions may be subject to greater deflection.

**Important:** select structures and lanyards of suitable size and length to prevent the length adjuster (A) and ring (B2), when inserted into the structure, from touching the structure itself and to allow them to work correctly.

### Warning:

- when this device is used as a part of a fall arrest system, the user shall be equipped with a means of limiting the maximum dynamic forces exerted on the user during arrest of a fall to a maximum of 6 kN;
- this device shall only be used for personal fall protection equipment and not for lifting equipment;
- it is recommended that the anchor device is marked with the date of the next or last inspection;
- if the marking is not accessible after installation, additional marking is recommended.

### Compatibility

This device is designed to be used with:

- connectors conforming to EN 362;
- harnesses conforming to EN 361, EN 358, EN 813;
- anchor devices conforming to EN 795;
- energy absorbers conforming to EN 355.

### Checks before and after use

Before and after use, make sure that the device is in an efficient condition and that it works properly, in particular, check that:

- it is suitable for the intended use;
- it does not have cuts, burns, chemical residues, excessive hair, wear, tear, or signs of UV contamination;
- the seams are intact and that there are no cut or loose threads;
- the metal rings (B1 and B2) and the length adjuster (A) are free of cracks, corrosion, mechanical deformation and that any wear is less than 5% of the original size;
- the length adjuster (A) works properly;
- marking and labels are legible.

### General warnings


- the device is only suitable for connecting one user;
- the use of this device knotted reduces its resistance by up to 60 %.

### Certification

This device has been certified by the notified body no. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italy

## DRAWINGS


1




2




3



4



5



## INFORMAZIONI SPECIFICHE

Il Dispositivo di Protezione Individuale di III categoria 214.000 TAKA è:

- un elemento di collegamento flessibile con dispositivo di regolazione della lunghezza;
- un dispositivo di ancoraggio dotato di un punto fisso, che non necessita di un ancoraggio strutturale o di un elemento di fissaggio per essere fissato alla struttura;
- destinato alla protezione e alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto;
- adatto all'utilizzo fino a -30°C e bagnato fino a -4°C;
- certificato in accordo alle norme EN 354:2010 e EN 795:2012 tipo B.

##### Regolazione della lunghezza

Per accorciare il cordino, tenere l'anello a cui si è connessi (B1) e tirare il dispositivo di regolazione (A) verso il punto di ancoraggio (fig. 1a). Per allungare il cordino tenere l'anello a cui si è connessi (B1) e tirare il dispositivo di regolazione verso di sé (A) – (fig. 1b).
**Attenzione:** prima di effettuare tall regolazioni, verificare di trovarsi in una zona in cui non ci sia il rischio di caduta.

##### Uso in conformità con la norma EN 354

Esempi di utilizzo corretto come cordino (fig. 2, 3 e 4).

**Importante:** l'utilizzatore deve sempre connettersi all'anello B1, dal lato in cui la fettuccia è doppia (fig. 4).

##### Attenzione:

- il cordino non deve essere utilizzato per arrestare una caduta senza un sistema di assorbimento dell'energia, per esempio un dissipatore di energia;
- la lunghezza totale dell'intero sistema anticaduta (questo dispositivo regolato alla massima lunghezza utilizzato con dissipatore di energia, connettori inclusi) non deve essere maggiore di 2 m (fig. 3);
- è necessario adottare opportune precauzioni, nel caso in cui il dispositivo possa urtare spigoli vivi;
- questo dispositivo deve essere sempre utilizzato teso, in modo da limitare eventuali cadute;
- non collegare più di un utilizzatore a un dissipatore di energia o più di un dissipatore di energia a un utilizzatore (fig. 5);
- particolari condizioni (es. calore, freddo, umidità, olio, polvere) riducono le prestazioni del dispositivo.

##### Uso in conformità con la norma EN 795 tipo B

Utilizzo corretto come dispositivo di ancoraggio: questo dispositivo può essere posizionato su una struttura o fissato ad essa tramite l'anello che si forma quando si regola la lunghezza (fig. 6).

La deflessione massima e la forza massima trasmessa rilevate durante le prove secondo la norma EN 795:2012 tipo B (utilizzando una trave HE 100) sono rispettivamente pari a 50 mm e 9,5 kN. Tali valori si riferiscono alla versione più corta del dispositivo (lunga 900 mm quando regolata alla sua massima estensione) e possono variare in funzione della tipologia di installazione, della struttura e della lunghezza del dispositivo. Le versioni di lunghezza maggiore possono essere soggette a una deflessione maggiore.
**Importante:** selezionare strutture e cordini di dimensioni e lunghezza idonei al fine di evitare che il regolatore di lunghezza (A) e l'anello (B2), quando inseriti nella struttura, non vadano a toccare la struttura stessa e siano liberi di lavorare correttamente.

##### Attenzione:

- se il dispositivo è utilizzato in un sistema anticaduta, dotarsi di un dispositivo che limiti le forze dinamiche esercitate su di sé durante un'eventuale caduta a un massimo di 6 kN;
- questo dispositivo deve essere utilizzato solo come dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto e non per il sollevamento;
- si raccomanda di contrassegnare il dispositivo di ancoraggio con la data dell'ultima della prossima ispezione;
- se la marcatura non è accessibile dopo l'installazione, si consiglia di applicarne una aggiuntiva.

##### Compatibilità

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con:

- connettori conformi alla norma EN 362;
- imbracature conformi alle norme EN 361, EN 358, EN 813;
- dispositivi di ancoraggio conformi alla norma EN 795;
- dissipatori di energia conformi alla norma EN 355.

##### Controlli pre e post uso

Prima e dopo l'uso assicurarsi che il dispositivo sia in condizioni efficienti e che funzioni correttamente, in particolare verificare che:

- sia adatto all'uso previsto;
- non presenti tagli, bruciature, residui di prodotti chimici, eccessiva peluria, usura, segni di contaminazione UV;
- le cuciture siano integre e che non vi siano fili tagliati o allentati;
- gli anelli metallici (B1 e B2) e il regolatore di lunghezza (A) non presentino cricche, tracce di corrosione, deformazioni meccaniche e che l'eventuale usura sia inferiore al 5% della dimensione originale;
- il regolatore di lunghezza (A) funzioni correttamente;
- la marcatura e le etichette siano leggibili.

##### Avvertenze generali:

- il dispositivo è adatto per collegare un solo utilizzatore;
- l'utilizzo di questo dispositivo annodato ne riduce la resistenza fino al 60 %.

##### Certificazione

Questo dispositivo è stato certificato dall'organismo notificato n. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italia

## INFORMATIONS PARTICULIÈRES

L'Équipement de Protection Individuelle de catégorie III 214.000 TAKA est:

- Un élément de connexion flexible avec dispositif de réglage de la longueur;
- Un dispositif d'ancrage équipé d'un point fix, qui ne nécessite pas d'ancrage structurel ou d'élément de fixation à la structure;
- Destiné à la protection et la prévention des risques de chute de hauteur;
- Adapté à une utilisation jusqu'à -30°C et, lorsqu'il est mouillé, jusqu'à -4 °C;
- Certifié selon les normes EN 354:2010 et 795:2012 Type B.

##### Réglage de la longueur

Pour réduire la longueur de la longe, maintenez l'anneau auquel vous êtes connecté (B1) et tirez le régleur de longueur (A) vers le point d'ancrage (fig. 1a). Pour allonger la longe, tenez l'anneau auquel vous êtes connecté (B1) et tirez le régleur de longueur vers vous (A) – (fig. 1b).
**Attention:** Avant d'effectuer ces réglages, vérifiez que vous vous trouvez dans une zone où il n'y a aucun risque de chute.

##### Utilisation conforme à la norme EN 354

Exemples d'utilisation correcte comme longe (fig. 2, 3 et 4).

**Important:** l'utilisateur doit toujours s'attacher à l'anneau B1, du côté où la sangle est double (fig. 4).

##### Attention:

- La longe ne doit pas être utilisée pour arrêter une chute sans dispositif d'absorption d'énergie, par exemple un absorbeur d'énergie;
- La longueur totale de l'ensemble du système d'arrêt des chutes (ce dispositif réglé à sa longueur maximale, l'absorbeur d'énergie et les connecteurs) ne doit pas dépasser 2m (fig. 3) ;
- Des précautions appropriées doivent être prises si le dispositif risque de heurter des arêtes vives ;
- Ce dispositif doit toujours être tendu afin de limiter les chutes éventuelles;
- Ne pas connecter plus d'un utilisateur à un absorbeur d'énergie ni plus d'un absorbeur d'énergie à un utilisateur (fig. 5);
- Des conditions particulières (par exemple, chaleur, froid, humidité, huile, poussière) réduisent les performances du dispositif.

##### Utilisation conforme à la norme EN 795 Type B

Utilisation correcte comme dispositif d'ancrage: ce dispositif peut être positionné sur une structure ou fixé à celle-ci à l'aide de la boucle qui se forme lors du réglage de la longueur (fig. 6).

La flèche maximale et la force maximale transmise relevées lors des essais réalisés conformément à la norme EN 795:2012 de type B (à l'aide d'une poutre HE 100) sont respectivement de 50 mm et de 9,5 kN. Ces valeurs se réfèrent à la version la plus courte du dispositif (900 mm lorsqu'il est réglé à son extension maximale) et peuvent varier en fonction du type d'installation, de la structure et de la longueur du dispositif. Les versions plus longues peuvent être soumises à une flèche plus importante.

**Important:** sélectionner des structures et des longues de dimensions et de longueur appropriées afin d'éviter que le régulateur de longueur (A) et l'anneau (B2), lorsqu'ils sont insérés dans la structure, ne touchent celle-ci et puissent fonctionner correctement.

##### Attention:

- Si le dispositif est utilisé dans un système d'arrêt des chutes, l'utilisateur doit être équipé d'un moyen de limiter les forces dynamiques maximales exercées lors de l'arrêt d'une chute à un maximum de 6 kN;
- Ce dispositif ne doit être utilisé que comme dispositif de protection contre les chutes de hauteur et non pour le levage;
- Il est recommandé de marquer le dispositif d'ancrage avec la date de la dernière ou prochaine inspection;
- Si le marquage n'est pas accessible après l'installation, un marquage supplémentaire est recommandé.

##### Compatibilité

Ce dispositif est conçu pour être utilisé avec:

- Des connecteurs conformes à la norme EN 362;
- Des harnais conformes aux normes EN 361, EN 358, EN 813;
- Des dispositifs d'ancrage conformes à la norme EN 795;
- Des absorbeurs d'énergie conformes à la norme EN 355.

##### Contrôles avant et après l'emploi

Avant et après l'utilisation, assurez-vous que le dispositif est dans un état efficace et qu'il fonctionne correctement, en particulier, vérifiez que:

- Il est adapté à l'utilisation prévue;
- Il est exempt de coupures, de brûlures, de résidus chimiques, de peluches excessives, d'usure et de signes de contamination par les UV;
- Les coutures sont intactes et qu'il n'y a pas de fils coupés ou lâches;
- Les anneaux métalliques (B1 et B2) et le régleur de longueur (A) sont exempts de fissures, de corrosion, de déformation mécanique et que l'usure éventuelle est inférieure à 5 % de la dimension d'origine;
- Le régleur de longueur (A) fonctionne correctement;
- Le marquage est lisible.

##### Avertissements généraux

- Le dispositif n'est adapté qu'au raccordement d'un seul utilisateur;
- L'utilisation de ce dispositif noué réduit sa résistance jusqu'à 60 %.

##### Certification

Ce dispositif a été certifié par l'organisme notifié n° 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italia

## SPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Die persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III 214.000 TAKA ist:

- ein flexibles Verbindungsmittel mit Längeneinstellungsvorrichtung;
- eine Anschlagrichtung mit einem ortsfesten Anschlagpunkt, für dessen Befestigung an der baulichen Einrichtung, keine baulich verankerten Befestigungsmittel oder Befestigungselemente erforderlich sind;
- für den Schutz und die Vermeidung von Absturzrisiken bestimmt;
- für den Einsatz bei Temperaturen bis zu -30°C und bei Nässe bis zu -4°C geeignet;
- gemäß den Normen EN 354:2010 und EN 795:2012 Typ B zertifiziert.

##### Längeneinstellung

Um das Verbindungsmittel zu verkürzen, halten Sie den Ring, an dem Sie befestigt sind (B1), fest und ziehen Sie den Längenversteller (A) in Richtung des Ankerpunkts (Abb. 1a). Um das Verbindungsmittel zu verlängern, halten Sie den Ring, an dem Sie befestigt sind (B1), fest und ziehen Sie den Längenversteller (A) zu sich hin – (Abb. 1b).
**Achtung:** vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Bereich befinden, in dem keine Sturzgefahr besteht, bevor Sie diese Einstellungen vornehmen.

##### Verwendung gemäß EN 354

Beispiele für die korrekte Verwendung als Verbindungsmittel (Abb. 2, 3, 4).

**Wichtig:** Der Benutzer muss sich immer mit dem Ring B1 verbinden, und zwar auf der Seite, auf der das Band zwei Lagen hat (Abb. 4).

##### Achtung:

- Das Verbindungsmittel darf nicht ohne Energieaufnahmevorrichtung, z. B. einen Falldämpfer, als Absturzsicherung verwendet werden;
- die Länge des gesamten Absturzschutzsystems (diese Vorrichtung auf maximale Länge verstellt und bei Verwendung mit einem Falldämpfer, einschließlich Verbindungselementen) darf 2 m nicht überschreiten (Abb. 3);
- es müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wenn das Gerät auf scharfe Kanten treffen könnte;
- das Gerät muss stets straff gehalten werden, um einen möglichen Sturz zu begrenzen;
- schließen Sie nicht mehr als einen Benutzer an einen Falldämpfer oder mehr als einen Falldämpfer an einen Benutzer an (fig. 5);
- besondere Bedingungen (z. B. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Öl, Staub) verringern die Leistung des Geräts.

##### Verwendung gemäß EN 795 Typ B

Zulässige Verwendung der Anschlageinrichtung: sie kann auf einer Struktur positioniert oder mit dem Ring, der sich beim Einstellen der Länge bildet, daran befestigt werden (Abb. 6).

Der während der Prüfungen gemäß EN 795:2012 Typ B (unter Verwendung eines HE-100-Trägers) ermittelte maximale Durchhang und die maximal übertragene Kraft betragen jeweils 50 mm und 9,5 kN. Diese Werte beziehen sich auf die kürzeste Version des Geräts (900 mm lang, wenn auf maximale Auszugslänge eingestellt) und können je nach Art der Installation, Struktur und Länge des Geräts variieren. Längere Versionen können einem größeren Durchhang ausgesetzt sein.

**Wichtig:** Wählen Sie Strukturen und Verbindungsmittel mit geeigneten Abmessungen und Längen, um zu verhindern, dass der Längenversteller (A) und der Ring (B2) beim Einführen in die Struktur diese berühren und somit nicht ordnungsgemäß funktionieren können.

##### Achtung:

- wenn die Vorrichtung als Teil eines Absturzschutzsystems verwendet wird, dann muss man sich mit geeigneten Mitteln (z.B. Falldämpfer) ausrüsten, zur Minderung der Aufschlagkräften auf maximal 6 kN, die bei der Fallbremsung auftreten können;
- diese Vorrichtung darf nur als Schutzvorrichtung gegen Absturz und nicht zum Heben verwendet werden;
- es wird empfohlen, das Datum der letzten oder nächsten Inspektion auf dem Gerät zu vermerken;
- wenn die Kennzeichnung nach der Montage nicht mehr zugänglich ist, wird es eine zusätzliche empfohlen.

##### Kompatibilität

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit folgenden Geräten:

- Verbindungselemente nach EN 362;
- Auffanggurten nach EN 361, EN 358, EN 813;
- Anschlageinrichtungen gemäß EN 795;
- Falldämpfer gemäß EN 355.

##### Kontrollen vor und nach dem Gebrauch

Vergewissern Sie sich vor und nach der Benutzung, dass sich das Gerät in einem effizienten Zustand befindet und ordnungsgemäß funktioniert, und prüfen Sie insbesondere, ob:

- es für die vorgesehene Verwendung geeignet ist;
- es keine Schnitte, Verbrennungen, chemischen Rückstände, übermäßige Behaarung oder Abnutzung aufweist;
- die Nähte intakt sind und keine abgeschnittenen oder losen Fäden vorhanden sind;
- die Metallringe (B1, B2) und der Längenversteller (A) frei von Rissen, Korrosion und mechanischen Verformungen sind und dass der Verschleiß weniger als 5 % der Originalabmessung beträgt;
- der Längenversteller (A) ordnungsgemäß funktioniert;
- die Kennzeichnung und die Etiketten lesbar sind.

##### Allgemeine Warnungen

- das Gerät ist nur für den Anschluss eines Benutzers geeignet;
- die Verwendung dieser Vorrichtung mit Knoten verringert ihre Festigkeit um bis zu 60 %.

##### Zertifizierung

Zertifiziert von der benannten Stelle Nr. 2008 Certottica S.c.r.l. Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL – Italien

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

El Equipo de Protección Individual de Categoría III 214.000 TAKA es:

- un elemento de conexión flexible con dispositivo de ajuste de longitud;
- un dispositivo de anclaje con un punto de anclaje estacionario y que no necesita que los anclajes estructurales o elementos de fijación se fijen a la estructura;
- destinado a la protección y prevención de los riesgos de caídas desde alturas;
- apto para su uso hasta -30°C y mojado hasta -4°C;
- certificado conforme a las normas EN 354:2010 y EN 795:2012 Tipo B.

##### Ajuste de la longitud

Para acortar el elemento de amarre, sujete el anillo al que usted está conectado (B1) y tire del dispositivo de ajuste (A) hacia el punto de anclaje (fig. 1a). Para alargar el elemento de amarre, sujete el anillo al que usted está conectado (B1) y tire del dispositivo de ajuste hacia usted (A) – (fig. 1b).

**Atención:** antes de realizar estos ajustes, asegúrese de que se encuentra en una zona sin riesgo de caída.

##### Utilización conforme a la norma EN 354

Ejemplos de uso correcto como elemento de amarre (fig. 2, 3, 4).

**Importante:** el usuario siempre debe conectarse al anillo B1, por el lado en el que la cinta es doble (fig. 4).

##### Atención:

- el equipo de amarre no se debe usar para detener caídas sin un dispositivo de absorción de energía, como un absorbedor de energía;
- la longitud total del sistema anticaídas (este dispositivo ajustado a la longitud máxima, cuando usado con un absorbedor de energía e incluidos los conectores) no debe superar los 2 m (fig. 3);
- deben tomarse las precauciones adecuadas si el dispositivo puede golpear bordes afilados;
- este dispositivo debe estar siempre tensado para limitar las posibles caídas;
- no conecte más de un usuario a un absorbedor de energía ni más de un absorbedor de energía a un usuario (fig. 5);
- condiciones particulares (por ejemplo, calor, frío, humedad, aceite, polvo) reducen el rendimiento del dispositivo.

##### Utilización conforme a la norma EN 795 Tipo B

Usos permitidos de este dispositivo como anclaje: puede ser colocado en una estructura o fijado a ella mediante el lazo que se forma al ajustar la longitud (fig. 6).

La deflexión máxima y la fuerza máxima transmitida registradas durante las pruebas realizadas según la norma EN 795:2012 tipo B (utilizando una viga HE 100) son de 50 mm y 9,5 kN respectivamente. Estos valores se refieren a la versión más corta del dispositivo (900 mm de longitud cuando se ajusta a su máxima extensión) y pueden variar en función del tipo de instalación, la estructura y la longitud del dispositivo. Las versiones de mayor longitud pueden estar sometidas a una deflexión mayor.

**Importante:** seleccione estructuras y eslingas de tamaño y longitud adecuados para evitar que el regulador de longitud (A) y el anillo (B2), cuando se insertan en la estructura, toquen la estructura y puedan funcionar correctamente.

##### Atención:

- si el dispositivo se usa como parte de un sistema anticaídas, el usuario debe estar equipado con dispositivos adecuados para reducir las fuerzas de impacto creadas durante la detención de una caída a un máximo de 6 kN;
- este dispositivo sólo debe utilizarse como dispositivo de protección contra las caídas de altura y no para la elevación;
- se recomienda marcar el dispositivo de anclaje con la fecha de la última inspección realizada;
- si el marcado no es accesible después de la instalación, se recomienda realizar uno adicional.

##### Compatibilidad

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado con:

- conectores conformes a la norma EN 362;
- arneses conformes a las normas EN 361, EN 358, EN 813;
- dispositivos de anclaje conformes a la norma EN 795;
- absorbedores de energía conformes a la norma EN 355.

##### Comprobaciones antes y después del uso

Antes y después del uso, asegúrese de que el aparato está en condiciones eficientes y funciona correctamente, en particular compruebe que:

- es adecuado para el uso previsto;
- no presenta cortes, quemaduras, residuos químicos, vello excesivo, desgaste, signos de contaminación por rayos UV;
- las costuras están intactas y no hay hilos cortados o sueltos;
- los anillos metálicos en D (B1 y B2) y el dispositivo de ajuste de la longitud (A) no presentan grietas, deformaciones ni signos de corrosión y que el desgaste es inferior al 5 % del tamaño original;
- el dispositivo de ajuste de la longitud (A) funciona correctamente;
- el marcado y las etiquetas sean legibles.

##### Advertencias generales:

- el dispositivo sólo es adecuado para conectar un usuario;
- el uso de este dispositivo anudado reduce su resistencia hasta en un 60%.

##### Certificación

Este dispositivo ha sido certificado por el organismo notificado nº 2008 Certottica S.c.r.l Zona Industriale Villanova 7/a - 32013 Longarone BL - Italia

## MARKINGS

##### EN 354:10 | EN 795:12/B

**Conformity to European Norm**
Conformità alla Norma Europea
Conforme à la norme européenne
Entspricht der Europäischen Norm
Conformidad con la normativa europea

##### EN 795:12/B

##### Type B anchor device, according to EN 795

Dispositivo di ancoraggio di Tipo B, secondo la norma EN 795
Dispositif d'ancrage de Type B, selon la norme EN 795
Anschlageinrichtung Typ B gemäß EN 795
Dispositivo de anclaje de tipo B, según EN 795

##### L max \* m

##### Maximum length of the device

Lunghezza massima del dispositivo
Longueur maximale du dispositif
Maximale Länge der Vorrichtung
Longitud máxima del dispositivo

**MAX 1** 

##### The device is only suitable for connecting one user

Il dispositivo è adatto per collegare un solo utilizzatore
Le dispositif n'est adapté qu'au raccordement d'un seul utilisateur
Das Gerät ist nur für den Anschluss eines Benutzers geeignet
El dispositivo sólo es adecuado para conectar un usuario